

KBE 32

Eco-magneet-kernboormachine tot 32 mm

Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.



Productnummer: 7 270 94 61 00 0

Details

- > Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- > Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- > Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- > Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- > Binnenkoeling.
- > Grote magnetische kracht.
- > Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- > Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- > Personen-veiligheidsschakelaar.

Leveringsomvang

- ✓ 1 handpomp
- ✓ 1 sjoband
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 koffer
- ✓ 1 flessenhouder
- ✓ 1 centreerstift 100 mm
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 5 mm

Kenmerken

- ✓ Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld

Toepassingen

Kernboren metaal tot Ø 35 mm



Bovenhands werken



Montage-gebruik



Werkplaats-gebruik



★ geschikt

★★ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 200 W

Afgeg. vermogen

770 W

Toerental belast

450 1/min

Toerental onbelast

700 1/min

HM Kernboor max. Ø

32 mm

HSS kernboor max. Ø

32 mm

Kernboren boordiepte max.

50 mm

Kernboorhouder

3/4 in Weldon

Slag

90 mm

Magnetische houderkracht

10 000 N

Afmetingen magneetvoet

175 x 80 mm

Kabel met stekker

3 m

Gewicht volgens EPTA

10,80 kg

Toepassingsvoorbeelden

